Dopomat-Xtreme

Gépi tisztítószer ipari burkolatokhoz

- Nagyon lúgos ipari tisztítószer makacs szennyeződések gépi eltávolításához.
- Az erőteljes tisztítóhatás következtében gyorsan feloldja az ipari szennyeződéseket, olajokat, zsírokat és ezáltal egy gyors tisztítási folyamatot eredményez.
- Nagyon habszegény.

Felhasználási terület

Alkalmazható minden víz- és lúgálló felületen ipari területeken.
Nem használható bevonatolt padlóburkolaton, linóleumon, gumin vagy alumíniumon.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert a felület egy kevésbé szembetűnő részén!

Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):
A szennyeződés mértékétől függően 100 – 200 ml-t 10 liter hideg vízhez.
Anyagszükséglet / m^2: 1 - 2 ml

Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.
Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Anionos tenzidek < 5 %, nem ionos tenzidek < 5 %, EDTA < 5 %, foszfonátok < 5 %, lúgok.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 13,5 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 12

Jelölés

GHS 05 (koncentrátumban);
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Sodium Hydroxide (INCI).

Kiszerelés és cikkszám

10 literes kanna Cikkszám j 05 40 10

07.12.2017

www.kiehl-group.com