

Alacsony sebesség az általános tisztításhoz

Az FM400 L gép 43 cm-es kefe/pad-átmérővel rendelkezik közepes igénybevételű feladatok elvégzésére tervezve. Mindezek mellett kényelmes, fáradságmentes működést biztosít, látható eredményekkel. A súrolás, a permetező-tisztítás, és a keménypadlók bevonatának eltávolítása csupán egy-egy példa.

Az FM400 rendkívül halk, így kórházi használatra is alkalmas. Biztonsági gombbal, kioldó kapcsolóval, jól látható kábel IPX4-el, automata ki/bekapcsolóval felszerelt gépről van szó. A modern megjelenést a fémkeret, a nagy kerekek és lökhárítók, és a fényes festék biztosítják a készüléknek, mely így bizonyítottan robusztus, tartós és könnyen tisztítható külsőt kap.



A kép illusztrációként szolgál.

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

• Alaptartozékok

Model	N FM400 L
Cikkszám	56380056

TERMÉK JELLEMZŐK

Szórófejes tisztítás	•
Súrolás	•
Bevonatolás	•
Szőnyeg samponozás	•
Homokszórás	•
Bonnet mop-ozás	•
Kábeltartó	•
Kefe kapcsoló	•
Tömlődob	•
Angol modell	
Off-set kefe	•
Ergonomikus fogantyú	•
Jól látható vezeték	•
Beépített csatlakozó tartó	•
Egyszerű kábelcsere	•
Szíjmeghajtás	•








Alacsony sebesség az általános tisztításhoz

Technikai jellemzők

N FM400 L











Csatlakozó típusa	EU
Feszültség (V)	230
Frekvencia (HZ)	50
Védelmi osztály / ip védelem	IPX4
Névleges teljesítmény (W)	1100
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	59
Üzemi vibrációs szint m/s ²	<2.5
Kábelhosszúság (M)	15
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefenyomás (G/CM ²)	35.69
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	180
Kefe nyomatéka (NM)	63
Padnyomás (G/CM ²)	26.39
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	572x445x1236
Motorház magassága (MM)	323
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1236
Tömeg (KG)	37

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	N FM400 L
Speciális pad-ek				
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB	10002337	1	○
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB	10002336	1	○
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB	10002338	1	○
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB	10002339	1	○
Egyebek				
	#REF!	11295A	1	□



Alacsony sebesség az általános tisztításhoz

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	N FM400 L
	#REF!	11294A	1	□
	#REF!	56382007	1	□
Pad 17" / 432mm				
	PAD 17" 432MM ECO BÉZS 5DB/DOB. (POLÍROZÁSRA)	10001937	1	○
	PAD 17" 432MM ECO BONNET /6DB/	10001935	1	○
	PAD 17" 432MM ECO FEHÉR 5 DB./DOB.	10001936	1	○
	PAD 17" 432MM ECO FEKETE 5DB/DOB.	10001938	1	○
	PAD 17" 432MM ECO KÉK 5DB/DOB.	10001939	1	○
	PAD 17" 432MM ECO PIROS 5DB/DOB.	10001941	1	○
	PAD 17" 432MM ECO réteg eltávolító 5db	10001978	1	○
	PAD 17" 432MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.	10001940	1	○
	PAD 17" 432MM EPP 10DB	10001975	1	○
Tányérkefe 430mm				
	#REF!	11298A	1	○
	#REF!	11310A	1	○

Alacsony sebesség az általános tisztításhoz

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	N FM400 L
	#REF!	11299A	1	○
	#REF!	11297A	1	○
Padtartók				
	PADTARTÓ (FM400)	11315A	1	○
Tartály				
	#REF!	10104A	1	□