

Lithodur

Mésztartalmú természetes kőpadlók kristályosító szere

Tulajdonságok

Minden mésztartalmú természetes kőpadlót kopásállóvá, fényessé, csúszásmentessé, szennytaszítóvá és könnyen ápolhatóvá tesz. Kiemeli a különböző márványfelületek természetes hatását és karakterisztikus felületét. A kőlapok gőzáteresztése nem változik. Takarékos felhasználású. Megfelelő alkalmazása kíméli a környezetet.

Összetevők

Emulgátorok, vaxok, hexaflór-szilikát, adalékszer.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 2

Felhasználási terület

Kizárólag olyan mésztartalmú természetes kőpadlókon használható, melyek finomra vannak csiszolva ill. polírozva, mint pl.: carrara-márvány, solnhofer-lapok, travertin és jura. A durva felületeket a kristályosítás előtt géppel csiszolni kell. Nem hatásos grániton, kvarcon, homokkőn, palán, terazzo-n és betonkőn.

Felhasználás

Kristályosítás:

A felületet a pórusokig tisztítjuk meg, majd hagyjuk megszáradni. A szóróflakont használat előtt rázzuk fel. Kb. 1 m² kőfelületet fújunk be és géppel (140-800 ford./perc) azonnal dolgozzuk át, Litho-Pad segítségével.

Ha a Litho-Pad elkeni a szert, akkor fordítsuk meg a pad-et vagy használjunk egy újat. Mivel a felület fényhatása a felületi struktúrától függő, akár 2-3 kezelés is szükséges lehet a kívánt fényesség eléréséhez.

Polírozás:

Ha egységes fényhatást szeretnénk, végezetül egy Polier-Pad-del (piros, bézs vagy fehér) dolgozzuk át újra a felületet.

Használat után a szóróflakon szórófejét vízzel öblítsük ki.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.



Kőápolás

Anyagszükséglet / m²

Kristályosítás: 5 ml

GHS 05, Veszély (koncentrátumban);

H 314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H 412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P 305/351/338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P 308/313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Hexaflór-szilikát-ot / oleylamin-t tartalmaz.

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszereelés

6 x 750 ml-es szóróflakon kartonban
5 Litho-Pad kartonban

Cikkszám: j 21 03 47
Cikkszám: z 40 61 17

Fagytól védve tartandó!

