

# Trend

## Fémsómentes ápoló emulzió

### Tulajdonságok

Környezetkímélő padlóápoló emulzió. Csíkmentes és önfényező száradást biztosít koncentrátum és oldat formájában is. A száradás során a padló síkossága eléri a DIN 18032 második részében meghatározott 0,4 és 0,6  $\mu$  közötti értéket (az FMPA Baden-Württemberg, Otto-Graf Intézet által bevizsgálta). A Trend eleget tesz a sportcsarnokok, sportlétesítmények elvárásainak. Optimálisan polírozható, a kitaposott részek magas fordulátú géppel újra kifényesíthetők. A Trend ápolórétege alaptisztítás nélkül is, egy intenzív takarítás keretein belül is egyszerűen eltávolítható.

### Összetevők

Emulgálók, viaszok, fémsómentes polimerek, hálós-gyanták, illatanyagok.  
pH-érték (koncentrátumban): kb. 8,5-9

### Felhasználási terület

Minden vízálló, kemény és rugalmas padlón használható, mint pl.: PVC, gumi, linóleum, nedvszívó természetes- és műkő. Fa- és parafa felületek védelmére szintén alkalmas, kivéve azokat a felületeket, amelyek gyárilag védőréteggel vannak ellátva. Burkolatoknál, melyek PU vagy PE koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges.

### Felhasználás

Sikeres alaptisztítás és száradás után a terméket hígítatlanul pl.: egy lapos moppal vékonyan vigyük fel a felületre, a termék mop huzatba való beszáradását kerüljük el, felhasználás után a kannát azonnal zárjuk le.

#### Első ápolás tisztított felületen:

A padlóburkolat nedvszívó képességétől függően, 30 percenkénti ismétléssel 2-3 réteg felvitele.

#### Intenzív takarítás utáni utókezelés:

1-2 réteg felvitele 30 percenkénti ismétléssel.

#### Spray-szóró eljárás a helyenként hiányos ápolófilm kijavítására:

A szert 1:1 arányban hígítani, szóróflakon és magas fordulátú gép (kb. 1000 ford./perc) segítségével eldolgozni.

#### Polírozás:

A megszáradt ápolófilmet polírozással, magas fordulátú géppel (kb. 1000 ford./perc) és Multi-Disc-vel tömöríthetjük.  
A padló az eljárás során nem lesz simább.



DIN 18032

Bevonat

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Első ápolás: 25 ml rétegenként

Utókezelés: 25 ml rétegenként

Spray-szóró eljárás: 1,5 ml rétegenként

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

### Kiszerezés

2 x 5 literes kanna kartonban

Cikkszám: j 20 04 05

Fagytól védve tartandó!

