

Hodrupa A

Magasnyomású- és gépi tisztítószer korróziógátló összetevővel

Tulajdonságok

A Hodrupa A egy fékezett habzású speciális tisztítószer, az ásványi olaj- és kipufogógázok, valamint tűzkárok által okozott szennyeződések eltávolítására. Ha magasnyomású tisztítógéppel vagy gépi vizes tisztításnál használjuk, akkor hígítsuk vízzel. Gépek, készülékek kézi felülettisztításánál nem kell hígítani. Azok a fényes fémfelületek (vas, bádög), melyeket Hodrupa A-val tisztítottak, nem rozsdásodnak. Az ÖNORM B 5105, második bekezdésének 7.2 alapján - olajkiválasztónak is használható.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5%, anionos tenzidek < 5%, NTA < 5%, vízbázisú oldószerek, alkáliák, korróziógátló anyagok.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 13 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 11,5-12

Felhasználási terület

Felhasználható minden víz- és lúgálló felületen. Különösen alkalmas ipari telepek, szerelőcsamok tisztítására. Tűzkárok utáni felülettisztításhoz, lakkozott és nem lakkozott fémfelületek tisztításához is használhatjuk, mint pl.: szerelő állványok, esztergapadok, lyukasztógépek.

Felhasználás

Az első alkalmazás előtt a szert tesztelni kell egy kevésbé szembeutó részen.

Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):

200 ml-t adunk 8 liter hideg vízhez.

Magasnyomású tisztítás:

200 ml-t adunk 8 liter hideg vízhez.

Alaptisztítás (tűz után):

800 ml-t adunk 8 liter vízhez.

Az oldatot terítsük szét a tisztítandó felületen, kb. 5 percig hagyjuk hatni, sűröljük, majd szívassuk fel.

Gépek tisztítása:

Öntsünk egy kendőre vagy tisztítóvattára a Hodrupa A-ból és tisztítsuk meg a tárgyakat. Az optimális korróziógátló hatás elérése érdekében ne öblítsük le vízzel a felületeket!

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.



**Gépi
tisztítás-/
ipari
tisztítás**

Anyagszükséglet / m²

Gépi vizes tisztítás:	1 ml	Alaptisztítás:	40 ml
Magasnyomású tisztítás:	8 ml	Gépek tisztítása:	10 ml

GHS 05, Veszély (koncentrátumban);

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305/351/338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P308/313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Tartalmaz: Potassium Silicate / Potassium Hydroxide (INCI).

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

10 literes kanna

Cikkszám: j 05 01 10

